### Provincia di Rovigo

PROGETTO DEFINITIVO —ESECUTIVO
RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO COMUNALE
VIA MAZZINI

ELENCO PREZZI UNITARI

ALLEGATO COMMITTENTE:
COMMITTENTE:
COMMUNE DI CALTO (RO)



COMUNE DI CALTO (RO) PIAZZA IV NOVEMBRE N°I CAP 45030 CALTO (RO)

VARIE

misure in cm

STUDIO TECNICO Ing. Leonardo Bimbatti Vicolo S. Anna nº1 - 45035 CASTELMASSA (RO)

Tel. 0425/840935 - Cell.: 333/6727320 C.F.: BMB LRD 57P27 C207W - P.IVA: 00345290290 Ing. Leonardo Bimbatti



Prof. Int.: FZ\_2005\_0010

Ver.: 1

N°	Rif	Descrizione dei lavori	Unità	Prezzo unitario
	Prezziario		misura	€
	Regione			
	Veneto			

		ONERI PER LA SICUREZZA		
1	11Z.01.05.a	Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 g/mq indeformabile di color arancio brillante a magli ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non inferiore a 1,5 m. Fornitura e posa per altezza pari a 2,00 m per tutta la durata del cantiere	mq	18,00
2	11Z.01.07.c	Box da cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profili di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio , pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianto elettrico . idrico e fognario, termico elettrico interni,dotato di armadietti a due scomparti. Compreso trasporto , montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Dimensioni 2,40 x 5,40x 2,40 costo per l'intera durata dei lavori	cad	512,00
3	11Z.01.09.a	Box di cantiere a uso servizio igienico sanitario realizzato da struttura di base , sollevata da terra, e in elevato con profilati in acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale completo di impianto elettrico, idrico e fognario , termico elettrico , dotato di wc alla turca , lavabo piatto doccia m, boiler elettrico. Compreso trasporto , montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. Dimensioni 2,40 x 32,70 x 2,40 per l'intera durata dei lavori	cad	399,87

N°	Rif	Descrizione dei lavori	Unità	Prezzo unitario
	Prezziario		misura	€
	Regione			
	Veneto			
	•		•	
4	11Z.01.27.a	Cartelli di obbligo, conformi al d.lgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58CEE e		
		simbologia a norma UNI in lamiera di alluminio . Dimensioni 125x125	cad	3,70
	447.04.74	[		
5	11Z.01.71.b	Estintore portatile a polvere omologato (DM 20.12.1992), montato a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione. compresa la manutenzione	cad	4,20
		periodica prevista per legge . costo per intera durata dei lavori per estintore	cau	4,20
		portatile a polvere kg 9		
6	11Z.03.01.00	Incontri iniziale e periodico del responsabile di cantiere con il coordinatore per		
		l'esecuzione per esame piano di sicurezza ed indicazioni di direttive per la sua attuazione. Direttore di cantiere	ore	25,82
		attuazione. Direttore di cantiere	ore	25,62
7	11Z.03.02.a	Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro	oro	20,66
		applicazione Capo squadra	ore	20,00
8	11Z.03.02.d	Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine della loro		
		applicazione operaio comune	ore	17,56
9		Dispositivi per la protezione del capo costituiti da elmetti in polietilene con bardatura		
9		Dispositivi per la protezione dei capo costituiti da ennetti in polietilene con baldatura		

	N°	Rif	Descrizione dei lavori	Unità	Prezzo unitario
-		Prezziario		misura	€
		Regione			
		Veneto			

		tessile a 6 cardini, fascia di sudore in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a 350 g costo di utilizzo per intera durata lavori	cad	0,74
10		Dispositivi per la protezione degli occhi costituiti da occhiale di protezione e stanghette, monolente in policarbonato con protezioni laterale sopracciliari, montatura in policarbonato, a stanghette regolabili in lunghezza, lenti antiurto ed antigraffio tratte UV. Costo per intera durata lavori	Cad	0.65
11		Dispositivi per la protezione dell'udito costituiti da cuffia antirumore con bardatura temporale, peso 140 g, idonea per ambienti con moderata rumorosità, conforme alla norma UNI EN 352-1. Costo per intera durata lavori	cad	1,98
12		Dispositivi per la protezione delle mani costituiti da guanti spalmati con manichetta , dotati di marchio di conformità CE ai sensi del d.lgs 475/92 certificato UNI EN 420 lunghezza 33 cm. Costo intera durata lavori  OPERE EDILI	cad	1,26
		Demolizioni		
13	11E.01.01.00	Impianto di cantiere adeguato alla portata del lavoro, compresi oneri per l'impianto e lo spianto delle attrezzature fisse e dei macchinari di normale uso e delle baracche per il ricovero dei materiali. Compreso l'onere per il carico, il trasporto, lo scarico e gli allacciamenti per acqua nonché gli oneri per l'occupazione di suolo pubblico per tutta la durata necessaria all'esecuzione dei lavori e delle spese necessarie all'espletamento delle relative pratiche	cad	800,00
14	E.05.10	Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale		

N°	Rif	Descrizione dei lavori	Unità	Prezzo unitario
1	Prezziario	Descrizione dei lavori	misura	F TEZZO UINTATIO
			IIIISura	C
	Regione			
	Veneto			
		giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante , lo sgombero , la raccolta differenziata del materiale di risulta , il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta , l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte Porta esterna nuovi spogliatoi 0,90x2,40x0,30 = 0,65 mc Porta wc uomini pubblico 0,90x0,60x0,30=0,16 mc		
		Porta wc disabili e donne		
		0,90x2,10x0,30=0,57 mc	mc	400,00
15		Demolizione di tramezze in laterizio spessore 10 cm per la formazione di aperture , eseguita anche in breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, l'abbassamento, l'accatastamento del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne appaltante , lo sgombero , la raccolta differenziata del materiale di risulta , il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta , l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo è compreso anche l'onere per la regolarizzazione del foro Disimpegno docce esistenti $1,20 \times 4,50 = 5,40$ mq Apertura spogliatoi esistenti $1,00 \times 2,50 = 2,50$ mq	mq	75,00
16	E.05.23	Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo , compresa la demolizione del massetto di sottofondo , il battiscopa o zoccolino e la scarifica su terrapieno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri necessari per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, lo sgombero , la raccolta differenziata del materiale di risulta , il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del		

N°	Rif	Descrizione dei lavori	Unità	Prezzo unitario
	Prezziario		misura	€
	Regione			
	Veneto			
		materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il		
		lavoro finito a regola d'arte		
		Magazzino 28,37 mq		
		Ripostiglio 2,83 mq		
		Ripostiglio 4,35 mq	mq	14,00
17	E 05 - 7	Describication di componenti di circintenti di consi monore forme e		
17	E.05.07	Demolizioni di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le		
		necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la rimozione dell'eventuale falso telaio		
		, ante di oscuro e gelosie avvolgibili, l'abbassamento , l'accatastamento del		
		materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne		
		appaltante, lo sgombero , la raccolta differenziata del materiale di risulta , il		
		conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta ,		
		l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola		
		d'arte		
		Asporto serramenti Porta 0,80 x 2,10 = 1,68 mq		
		Porta 0,85 x 1,20 = 1,05 mq		
		Finestra 0,55 x 1,20 = 0,66 mg		
		Portone 2,04 x 2,40 = 4,90 mq	mq	20,00
		Noli di opere provvisionali		
18		Nolo di trabatello per l'intera durata dei lavori		
			cad	300,00
		Rifacimento – opere compiute		
19	E.12.03	Fornitura e posa di controsoffitti realizzati con lastre di cartongesso fissate mediante		
		viti autoportanti da una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato		
		dello spessore di 6/10 ad interasse di 50 cm . All'intradosso del controsoffitto		
		dovranno essere forniti e posati, pannelli , incastrati fra di loro, di materiale isolante costituito da polistirene estruso (densità 33 kg/mc) dello spessore di 10 cm.		
		L'estradosso del controsoffitto dovrà avere caratteristiche idonee per essere posato		
	L	2 consecution delication delication delication in include per educite postation		

N°	Rif	Descrizione dei lavori	Unità	Prezzo unitario
	Prezziario		misura	€
	Regione			
	Veneto			
		in ambienti con elevato tasso di umidità quali docce ,. Wc e spogliatoi . Nel prezzo è		
		compreso l'onere dei ponteggi la struttura portante il controsoffitto , sigillature dei		
		giunti.		
		9,80 + 9,80 +4,37 + 4,37 + (1,77 x 6 ) + 28,37 += 69,33 mq	mq	60,00
20	11E.12.09.a	Realizzazione di tramezza di spessore 8 cm ogni onere compreso per dare il lavoro		
		a perfetta regola d'arte		
		Tramezze per realizzare 4 docce e due wc 4,00 x 3 + 3,00 = 15,00 mq	ma	45,00
		4,00 X 3 + 3,00 = 13,00 mq	mq	45,00
21		Muratura di mattoni pieni dello spessore superiore ad una testa compresi oneri per		
21		l'esecuzione di piccoli tratti , ripresa dei paramenti, ammorsature effettuata a		
		perfetta regola d'arte		
		Parziale chiusura porta spogliatoio esistente 0,80 x 1,00 x 0,30= 0,24 mc		
		Parziale chiusura portone spogliatoio nuovo 2,00 x 1,00 x 0,30 = 0,60 mc	mc	600,00
22		Fornitura e posa in opera di soglie e davanzali in marmo botticino classico per porte e finestre dello spessore di 3 cm compresa la malta di allettamento		
		Porta spogliatoi 1,00 x 0,40 = 0,40 mq		
		Finestra spogliatoi 2,00 x 0,40 = 0,40 mq		
		Porta servizio donne pubblico 1,00 x 0,40 = 0,40 mq	mq	140,00
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		112,25
23	E.13.10	Intonaco civile, in opera su pareti e soffitti, di spessore fino a 15 mm, in malta di		
		cemento dosata a 3 q a due mani con ultimo strato di malta di cemento dosata a 6 q		
		tirato a frattazzo fino compresi paraspigoli zincati, esclusa l'eventuale rete porta		
		intonaco	mq	23,00
2.4	E 44.02	Formitium a noon in angue di massatta della anguera di Constructo della co		
24	E.14.03	Fornitura e posa in opera di massetto dello spessore di 6 cm armato con fibre sintetiche per sottofondo di pavimenti, eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg		
		Sintetione per sottorona ai pavimenti, eseguito in maita cementizia dosata a 250 kg		

N°	Rif	Descrizione dei lavori	Unità	Prezzo unitario
1	Prezziario	Descrizione del lavoli	misura	€
	Regione		misura	C
	-			
	Veneto			
		di cemento tipo R 3.25 e fibre sintetiche in polipropilene multi filamento di lunghezza		
		minima 120mm e con dosaggio di 750 g per metro cubo di inerte. Nel prezzo si		
		intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia e preparazione del fondo, la		
		tiratura a livello, la frattazza tura fine della superficie idonea a ricevere la posa di		
		pavimentazioni da incollarsi e quanto altro necessario per dare il lavoro ,finito a		
		regola d'arte.		
		Nuovo spogliatoi 15,80 mq		
		Docce 13,00 mg		
		Wc uomini 2,86 mq		
		Wc donne 4,40 mq	mq	18,00
25		Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L.		
		di pavimento eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta ,		
		pressate a secco, smaltate comunemente denominate gres ceramico. Nel prezzo si		40.00
		intendono compresi anche gli oneri per la pulizia	mq	40,00
2.5				
26		Fornitura e posa in opera, secondo le geometrie correnti nel tipo a scelta della D.L.		
		di rivestimento eseguito in piastrelle ceramiche monocottura di prima scelta , pressate a secco, smaltate comunemente denominate gres ceramico. Nel prezzo si		
		intendono compresi anche gli oneri per la pulizia		
		Docce 40,00 mg		
		Servizi alle docce 17,50 mg		
		Wc uomini pubblico 16,50 mg		
		Wc donne pubblico 22,00 mg	mq	40,00
			·	
27		Fornitura e posa di serramenti eseguiti con profilati estrusi in alluminio verniciato		
		bianco RAL 9010 spessore 50 micron. Spessore profili 50-55 mm e taglio termico.		
		Profili a giunto aperto completi di :		
		o vetro camera 4-12-4		
		o controtelaio metallico		

N°	Rif	Descrizione dei lavori	Unità	Prezzo unitario
	Prezziario		misura	€
	Regione			-
	Veneto			
	Veneto			
		o guarnizione in EPDM o neoprene		
		accessori: maniglia tipo cremonese a cariglione e cerniere		
		o doghe ad interruzione del ponte termico TT, in profili estrusi in lega primaria		
		di alluminio UNI 9006/1 allo stato T6 , dello spessore di 18/10 di mm e		
		spessore minimo totale di 29 mm; prestazioni : permeabilità all'aria classe		
		2(UNI EN 12207) ; tenuta acqua classe 8° (UNI EN 12208);resistenza a carico del vento classe 3 e 5,2 WmqK, il sistema, mediante asole di		
		drenaggio ed aereazione in numero e dimensioni idonei, dovrà garantire		
		l'eliminazione di condense ed infiltrazioni dalle sede dei vetri verso l'esterno;		
		il serramento dovrà essere completo di idonei profili fermavetro a scatto con		
		aggancio di sicurezza e coprifili interni.		
		Accessori di movimento e chiusura montati a contrasto senza lavorazioni		
		meccaniche, costituiti da cerniere di adeguata dimensione e comunque idonee a		
		sopportare il peso compressivo della parte apribile secondo norma UNI 7525,		
		sistema di chiusura multiplo mediante nottolini, gruppo maniglie nella tipologia,		
		caratteristiche, forma e colore a scelta della D.L., eventuale cilindro serratura con		
		relative chiavi. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la posa		
		in opera, la sigillatura tra serramento e contesto edile eseguita mediante silicone		
		neutro o tiokol, l'idonea campionatura di accessori che l'Appaltatore dovrà		
		presentare prima dell'inizio lavori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte		
		Porta accesso nuovo spogliatoio 0,80 x 2,10 = 1,68 mq		
		Finestra nuovo spogliatoio 2,00 x 1,20 = 2,40 mq		
		Porta we uomini pubblico $0.90 \times 2.40 = 2.16 \text{ mg}$		
		Porta wc donne pubblico 0,90 x 2,40 mg		
		Finestra spogliatoio esistente 0,80 x 2,10 = 1,68 mq	mq	450,00
•	 			
28	E.25.24	Fornitura e posa di porte interne con telaio in alluminio anodizzato colore naturale		
		per tav. fino a 11 cm , 2 cerniere in alluminio , serratura con chiave normale ,		
		maniglia in ottone o in alluminio anodizzato, spessore complessivo 45/50 mm copri		

	N°	Rif	Descrizione dei lavori	Unità	Prezzo unitario
٠		Prezziario		misura	€
		Regione			
		Veneto			

		battuta e zoccolo in alluminio Porte ad un'anta di dimensioni 80 x 210 cm n. 6	cad	250,00
29		Zoccolino di pvc rigido , altezza 10 cm con raccordo a pavimento da 15 mm, posto in opera con idoneo collante , del colore scelto dalla DL fra le tipologie presenti in commercio Spogliatoio nuovo 22,00 m	m	10,00
30	E.29.04	Fornitura e posa di canali di gronda in laminato di alluminio preverniciato , dello spessore di 7/10 di mm e con sezione semicircolare. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le cicogne di sostegno complete di tiranti di ritegno i pezzi speciali di testa tipo standard, gli imbocchi troncoconici di tipo standard , le rivettature , le sigillature in corrispondenza dei giunti, il taglio, lo sfrido, il ,rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93 n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi , ceste o latri mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili Fornitura e posa di canali di gronda in laminato di alluminio preverniciato sviluppo 33 cm 8,00 m		39,00
		8,00 111	m	39,00
31	E.29.08	Fornitura e posa di idropittura murale lavabile per interno /esterno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per eventuali ponteggi fino ad una altezza massima di 2 m dal piano di appoggio, gli oneri per la protezione di arredi ed impianti fissi o la protezione di pavimenti, la pulitura delle superfici trattate mediante uso di stracci o scopi netti al fine di togliere residui asportabili facilmente. E' da ritenere inoltre compreso l'onere per la stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture, compresa la carteggia tura delle parti		

N°	Rif Prezziario	Descrizione dei lavori	Unità misura	Prezzo unitario €
	Regione Veneto			
		stuccate. Per 2 mani a pennello o rullo. Fornitura e posa in opera di idropitture per interni 397,43 mq	mq	8,50
32		Fornitura e posa di idropittura murale lavabile per interno /esterno per integrazione delle tinte nelle murature oggetto di intervento (chiusura, apertura) Nel prezzo si intende compreso l'onere per il trabatello necessario E' da ritenere inoltre compreso l'onere per la stuccatura saltuaria e parziale di superfici, onde eliminare eventuali piccole scalfitture, compresa la carteggia tura delle parti stuccate. Per 2 mani a pennello o rullo.		
		Fornitura e posa in opera di idropitture per esterni	mq	10,00
33		Fornitura e posa in opera di vasca biologica in calcestruzzo di capacità idonea per 12 abitanti ,compreso l'onere per lo scavo il reinterro e l'allacciamento alla fognatura	cad	1400,00
34		Fornitura e posa in opera di degrassatore in calcestruzzo di capacità idonea per 12 abitanti ,compreso l'onere per lo scavo il reinterro e l'allacciamento alla fognatura	cad	1400,00
35		Fornitura e posa in opera di pozzetti in calcestruzzo per raccordo ed ispezione dotati del loro coperchio .Nel prezzo è compreso l'onere per lo scavo e il reinterro	cad	120,00
36		Fornitura e posa tubazioni in PVC pesante del diametro di 160 mm Nel prezzo è compreso l'onere per lo scavo e il reinterro	m	23,00
37		Lavori di sezionamento delle attuali linee di tubazioni, demolizione con smontaggio delle attuali linee negli spogliatoi , completi di raccorderie	cad	350,00
38		Opere di allacciamento alla rete idrica già presente per portare l'acqua nei nuovi		

N°	Rif	Descrizione dei lavori	Unità	Prezzo unitario
	Prezziario		misura	€
	Regione			
	Veneto			
<u> </u>			1	
		servizi. L'intervento comprende la forni tura e posa delle tubazioni e raccorderie		
		necessarie per dare il lavoro completo	cad	800,00
		IMPIANTO DI RISCALDAMENTO e ACQUA CALDA SANITARIA		
39				
		ELETTROPOMPA centrifuga "in-line" del tipo a canotto separatore con rotore		
		bagnato, con motore a tre stadi di velocità selezionabili manualmente.		
		Corpo pompa in ghisa ricoperto con guscio termoisolante. Girante in Noryl rinforzato		
		con fibra di vetro oppure in acciaio inossidabile, albero in acciaio al cromo, bronzine in grafite. Motore		
		autoprotetto a tutte le velocità da sovracorrente e surriscaldamento, dotato di spia di		
		segnalazione "in funzione", predisposizione per l'alimentazione 3-230 V - 50 Hz		
		tramite spina trasformatensione		
		Classe di protezione minimo: IP 43; Classe d'isolamento : F;		
		Protezione termica : Motori autoprotetti senza riarmo o con riarmo manuale; Velocità		
		di rotazione : 2900 1/min. (max. nominale)		
		Avviamento : diretto		
		Tensione e frequenza : 1 ~ 230 V / 3 ~ 400 V - 50 Hz o 3 ~ 230 V - 50 Hz Fluido :		
		acqua; Temperatura : da - 10°C a + 130°C; Temp.a ambiente : 40 °C max;		
		Pressione di esercizio : 10 bar max. per raccordate, 6 bar max. per flangiate Con le		
		portate (Q in m³/h), prevalenze (H in mca) e diametri (DN) delle bocche di mandata		
		seguenti.		
		Compresi:corpo pompa; motore elettrico asincrono;		
		attacchi flangiati; guarnizioni di tenuta; mensolame di sostegno verniciato in profilati		
		normali; controflange;		
		materiale vario di installazione;		

	N°	Rif	Descrizione dei lavori	Unità	Prezzo unitario
		Prezziario		misura	€
		Regione			
		Veneto			
_					

		e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.		
40	O.04.09.04	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" A ROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/4,2/7,5 H=6,9/4,5/1 DN mm 32.	cad	515,82
41		CSD come sopra descritto		
	O.04.09.08	ELETTROPOMPA CENTRIFUGA "IN-LINE" AROTORE BAGNATO MOT. 2 POLI Q=0,0/1,5/3,8 H=5,6/4/1,8 DN mm 25.	cad	231,62
42		IMPIANTO SOLARE SERBATOIO ACCUMULATORE INOX ACCUMULATORE SOLARE per acqua calda sanitaria di tipo verticale in acciaio inossidabile AISI 316 a doppio scambiatore (solare+integrazione con acqua calda termo) spiroidale ad elevata potenzialità con funzione antilegionella. Coibentato con semigusci di poliuretano rigido di spessore 50 mm, coefficiente di conducibilità termica 0,038 W/mK, e finitura esterna in PVC, completo di coppelle e copriflangia. Pressione max di accumulo 8 bar a 80 °C. Protezione catodica con anodo in magnesio con sistema di verifica dell'usura., vaso di espansione da 35 litri e valvola di sicurezza da 6 bar e miscelatore termostatico Acqua calda-fredda da 1" Nelle capacità (C) di seguito indicate Compresi: serbatoio di accumulo; materiale vario di consumo; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte		
		IMPIANTO SOLARE, SERBATOIO ACCUMULATORE INOX A doppia serpentina-C.tà 1000 I	cad	4.352,26

	N°	Rif	Descrizione dei lavori	Unità	Prezzo unitario
١		Prezziario		misura	€
		Regione			
		Veneto			

43	O.02.40.01	IMPIANTO SOLARE COLLETTORE PIANO - COLLETTORE SOLARE piano con struttura tubolare in rame e superficie assorbente in rame con trattamento superficiale selettivo, contenitore realizzato con profilo in acciaio inox e fondo di alluminio, vetro solare a basso contenuto di ferro, ad alta trasparenza tipo antigrandine, coibentazione posteriore con lana minerale spessore 50 mm, fissaggio flessibile con passatubi in gomma resistenti alle alte temperature. Possibilità di installazione singola o in batteria, con disposizione in piano o a tetto su inclinazione di falda soprategola o dversa. Compresi tutti gli accessori per ogni tipologia di installazione, esclusa quella ad incasso che sarà valutata a parte .Certificazione secondo norma EN 12975. Coefficiente di dispersione (k1) minore di 3.5 W/m²°K (riferito alla superficie di assorbimento) Coefficiente di dispersione (k2) minore di 0.015 W/m²°K (riferito alla superficie di assorbimento) Rendimento ottico > 82%			
		Compresi: collettori solari come sopra descritti; tubazioni di collegamento tra un collettore e l'altro; staffaggi e profili metallici di supporto di ogni genere; materiali vari di consumo (altri staffaggi, guarnizioni, viterie, ecc.); e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.	mq	810,44	4
44	O.02.42.01	IMPIANTO SOLARE GRUPPO IDRAULICO GRUPPO pompa per circuito collettori solari preassemblato comprensivo di: pompa a tre velocità, 2 termometri, valvola di sicurezza (taratura 6 bar), disaeratore, attacco vaso di espansione, scarico, valvole per intercettazioni.			

N°	Rif	Descrizione dei lavori	Unità	Prezzo unitario
	Prezziario		misura	€
	Regione			
	Veneto			
	_		•	
		Il gruppo sarà completamente coibentato con guscio preformato. Per le superfici di		
		assorbimento indicate (le superfici sono relative ai collettori piani, nel caso di uso di		
		collettori sottovuoto moltiplicare per 0.625).		
		Compresi: gruppo pompa completo come sopra descritto;		
		staffaggi e profili metallici di supporto di ogni genere;		
		materiali vari di consumo (altri staffaggi, guarnizioni, viterie, ecc.);		
		e qunat'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.		
		Completo altresì di raccordi, derivazioni, elementi di giunzione, serraggio, tenuta,		
		sostegno e staffaggio a tetto, assistenze murarie escluse; compreso		
		l'accatastamento dei materiali a piè d'opera, ogni onere per attrezzi, mezzi e materiali, nonche' di ogni altro onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola		
		d'arte, secondo i disegni di progetto o le indicazioni della D.L.;		
		(Orig. IMMERGAS o similare)	cad	862,91
45	O.02.42.01	O.2.43 IMPIANTO SOLARE LIQUIDO TERMOVETTORE		
		LIQUIDO termovettore per impianti a pannelli solari termici, soluzione di glicole		
		propilenico per bassa temperatura di congelamento ed alta temperatura di ebollizione caricato con inibitori di corrosione		
		Compresi:		
		liquido termovettore;		
		nolo di sistemi di caricamento del liquido e la messa in pressione;		
		conferimento in discarica autorizzata dei fusti vuoti;		
		oneri di qualsiasi natura per il riempimento dell'impianto;		
		e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.	litri	5,86
46	O.2.46.1	IMPIANTO SOLARE TUBO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX	+	
40	0.2.40.1	TUBO flessibile in acciaio inox per la realizzazione del circuito solare, comprensivi di		
		isolamento		
		termico e inglobanti (nel isolamento) il cavo per il collegamento delle sonde di		

N°	Rif	Descrizione dei lavori	Unità	Prezzo unitario
	Prezziario		misura	€
	Regione			
	Veneto			
		temperatura.		
		Compresi		
		tubo flessibile in acciaio;		
		cavo sensore;		
		raccordi filettati;		
		qualsiasi altro onere necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte Ø 16 x 1 mm		20.00
		Ø 16 X I MM	m	29,09
47		ELEMENTI IN ACCIAIO TUBOLARE A COLONNA		
47		Fornitura e posa in opera di elementi in acciaio di tipo tubolare a colonna per la		
		formazione dei corpi scaldanti di nuova installazione, completi di mensole di		
		staffaggio e dei normali accessori per la corretta installazione, ad esclusione delle		
		assistenze murarie necessarie per la posa in opera dei medesimi, completi di		
		successiva tinteggiatura con colore a giudizio della D.L.; compreso l'accatastamento		
		dei materiali a piè d'opera, ogni onere per pezzi speciali, sigillature, attrezzi,		
		materiali e mezzi d'uso e di consumo, nonche' di ogni altro onere accessorio per		
		dare l'opera compiuta a regola d'arte, secondo gli elaborati di progetto o le		
		indicazioni della D.L.;		
		(Originale IRSAP Mod.TESI o similare )		
		Elementi in acciaio tubolare c.s.d.	and	16.06
		(tipo 3/885) Elementi in acciaio tubolare c.s.d.	cad	16,06
		(tipo 3/1800)	cad	33,77
		(4,500)	Jua	35,77
48		Fornitura e posa in opera di insieme di valvola a squadro + detentore per radiatori;		
		Diametro 1/2" per radiatori, materiali e mezzi d'uso e di consumo, nonche' di ogni		
		altro onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte,	cad	24,54
49		CRONOTERMOSTATO AMBIENTE		
		Fornitura e posa in opera di Cronotermostato ambiente selezionabile per		

N°	Rif	Descrizione dei lavori	Unità	Prezzo unitario
1	Prezziario	Beschizione del lavori	misura	€
	Regione		IIIIsara	C
	Veneto			
	Veneto			
		comportamento di regolazione (a due cicli di funzionamento oppure a due posizioni),		
		di tipo a parete, agente su servocomando della valvola a tre del collettore del		
		riscaldamento, completo dei normali accessori per la corretta installazione e il		
		regolare funzionamento ad esclusione delle assistenze murarie necessarie per la		
		posa in opera del cronotermostato e dei cablaggi elettrici; compreso		
		l'accatastamento dei materiali a piè d'opera, ogni onere per sigillature, attrezzi,		
		materiali e mezzi d'uso e di consumo, nonche' di ogni altro onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte, secondo i disegni di progetto o le indicazioni		
		della D.L.;	cad	151,17
50		COLLETTORE COMPLANARE PER RISCALDAMENTO		
		Fornitura e posa in opera di collettore complanare monoblocco di tipo semplice e/o		
		componibile e/o cieco per la distribuzione del riscaldamento, da posizionare		
		all'interno dell'unità immobiliare come da elaborati di progetto; avente attacchi di		
		mandata/ritorno pari a Ø 1" e derivazioni laterali Ø 1/2" M/F in numero sufficiente per tutte le utenze, completo dei normali accessori per la corretta installazione e il		
		regolare funzionamento quali raccordi, elementi di giunzione e staffaggio, valvoline di		
		sfiato aria materiale di consumo ed accessorio; compreso l'accatastamento dei		
		materiali a piè d'opera, ogni onere per pezzi speciali, sigillature, attrezzi, materiali e		
		mezzi d'uso e di consumo, ad esclusione delle assistenze murarie, nonche' di ogni		
		altro onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte, secondo i disegni		
		di progetto o le indicazioni della D.L.; (Originale CALEFFI o similare)		
		Collettore complanare monoblocco c.s.d.		
		(di tipo a 6+6 derivazioni))	cad	150,58
51		Fornitura e posa in opera di copricollettore in plastica compreso l'accatastamento		
		dei materiali a piè d'opera, ogni onere per sigillature, attrezzi, materiali e mezzi		
		d'uso e di consumo, ad esclusione delle assistenze murarie, nonche' di ogni altro		104.50
		onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte,	cad	104,53

### Progetto definitivo/esecutivo relativo ai "Lavori di ristrutturazione degli spogliatoi del campo sportivo comunale" in via Mazzini

N°	Rif	Descrizione dei lavori	Unità	Prezzo unitario
	Prezziario		misura	€
	Regione			
	Veneto			
	T			
52	O.02.70.03	Fornitura e posa in opera di Valvola di zona a sfera a 2 vie. Attacchi filettati M a		
52	O.02.70.03	bocchettone. Corpo in ottone. Tenuta asta di		
52	O.02.70.03			

per brevi

53

0.02.72.01

valvola di zona;

Tenuta asta di

50%.

Compresi: valvola di zona:

temperatura da -

intervalli). P differenziale max 10 bar. Glicole max 50%.

N°	Rif	Descrizione dei lavori	Unità	Prezzo unitario
	Prezziario		misura	€
	Regione			
	Veneto			
54	O.02.73.02	Servocomando per valvola di zona a sfera. Con microinterruttore ausiliario. Coppia di spunto		
		dinamico 9 N·m. Potenza assorbita 4 VA. Tempo di manovra 50 secondi. Grado di protezione IP44. Tmax ambiente: 55°C.		
		Collegamento elettrico tramite sistema presa-spina esterno.		
		Scatola di protezione in policarbonato autoestinguente.		
		Voltaggio di alimentazione di seguito indicato Compresi: Comando elettrotermico;		
		materiale vario di installazione;		
		e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte	cad	194,84
55	O.04.40.01	TUBAZIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO UNI EN 10255		
33	0.04.40.01	Fornitura e posa in opera diO.4.40 TUBAZIONE IN ACCIAIO NERO		
		TUBAZIONE in acciaio nero senza saldatura negli spessori e con le caratteristiche		
		previste dalla norma UNI EN 10255, serie media, nei diametri indicati da 3/8" a 2" e UNI EN 10216-2:2005 per diametri superiori, con giunzioni eseguite con		
		elettrosaldatura e/o fiamma ossiacetilenica con		
		l'impiego di adatto materiale di apporto, per la formazione dei vari circuiti nei diametri indicati nelle tavole di progetto.		
		Tubo UNI EN 10255: in acciaio non legato, tipo S195T, per circuiti idraulici, acqua calda e refrigerata.		
		Resistenza allo snervamento 195 MPa. Tubazioni in acciaio s.s. serie media,		
		sottoposte alla prova idraulica di tenuta alla pressione di 50 bar. Le tubazioni saranno accompagnate da attestato di conformità secondo la norma EN 10024.		
		Le tubazioni saranno idonee per il convogliamento di acqua fino a 110°C (e quindi		
		escluse dal campo di applicazione della direttiva PED essendo il fluido un liquido		
		con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0, 5 bar oltre la pressione atmosferica normale),		
		con giunzioni sia saldate che filettate e con diametri fino al DN 150 e con pressioni		

N°	Rif	Descrizione dei lavori	Unità	Prezzo unitario
11	Prezziario	Descrizione dei lavoir	misura	€
	Regione		Illisura	C
	_			
	Veneto			
	<u></u>	fino a 10 bar.	1	
		Compresi: tubazioni di qualsiasi diametro; pezzi speciali (curve, gomiti, nippli, tee di		
		derivazione, flange, bulloneria, ecc); sfridi di lavorazione;		
		materiale vario di consumo (guarnizioni, elettrodi di saldatura, ecc );		
		e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte dei vari circuiti sia		
		a vista (a soffitto, controsoffitto e/o centrale) che sottotraccia.		
		tubazioni per Riscaldamento e ACS Ø 1" - 56 m	kg	7,72
	O.04.40.01	Idem c.s.d, tubazioni per Riscaldamento e ACS Ø 1/2 " – 60 m	kg	7,72
56		Fornitura e posa in opera di coibentazione con Guaina isolante a cellule chiuse		
		(Conduttivita' Termica a 40°C non superiore a 0,040 W/m°C) per il rivestimento		
		delle tubazioni, curve, testate e pezzi speciali, poste in vista, in cunicolo od in controsoffitto, prevista negli spessori indicati dalla vigente normativa tecnica (Legge		
		10/91 e D.P.R. 412/93), completa di derivazioni, elementi di giunzione e		
		collegamento mediante nastratura, sistemi di sostegno e supporto; completa		
		dell'accatastamento del materiale a piè d'opera, ogni onere per pezzi speciali,		
		attrezzi, materiali e mezzi d'uso e di consumo, nonche' ogni altro onere accessorio		
		per dare l'opera compiuta a regola d'arte, negli spessori commerciali di seguito		
		indicati e comunque da definire secondo le indicazioni della D.L;		
		(Originale ARMAFLEX tipo ITS/AC) s=13 mm per tubazioni Ø 22/28 mm,	m	5,93
			m	5,95
		Idem c.s.d, coibentazione tubazioni ARMAFLEX tipo ITS/AC s=9 mm per tubazioni		
		Ø 14/16 mm,	m	4,80
	0.04.07.00			
57	O.04.07.03	Fornitura e posa in opera disconnettore a zona di pressione ridotta controllabile.  Omologato UNI 9157. Attacchi filettati M a		
		bocchettone. Corpo in bronzo. Aste dei ritegni sede di scarico e molle in acciaio		
L	_1	Descriptions. Corps in bronze. Note del megril sede di sedicio è mone in decidio		

N°	Rif	Descrizione dei lavori	Unità	Prezzo unitario
	Prezziario		misura	€
	Regione			_
	Veneto			
	Veneto			
		inox. Tenute NBR.		
		Tmax d'esercizio 65°C. Pmax d'esercizio 10 bar. Dispositivo di sicurezza positiva		
		conforme a norme		
		UNI 9157. Completo di prese di pressione a monte, intermedia e a valle e di collare		
		di fissaggio per la tubazione di scarico. Filtro a Y. Attacchi filettati F. Corpo in bronzo. Maglia in acciaio		
		inox. Tenuta in		
		Saital K. Sezione maglia 0,65 mm quadrati. Tmax d'esercizio 95°C. Pmax		
		d'esercizio 16 bar.		
		Nei diametri DN sotto indicati		
		Compresi: disconnettore con attacchi filettati; Filtro a Y , guarnizioni di tenuta;		
		materiale vario di installazione;		
		e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte		
		DISCONNETTORE CON ATTACCHI FILETTATI D		
		1", pressione controllabile con filtro	cad	549,38
<b>50</b>		Forniture e page in appre di		
58		Fornitura e posa in opera di: Valvola di ritegno con otturatore a molla a doppia guida, per montaggio universale a		
		bassa o alta pressione con attacchi filettati, per la intercettazione in non ritorno delle		
		linee di C.T.; realizzata con corpo e manicotto in ottone stampato e molla in acciaio		
		inox, completa dei normali accessori per la corretta installazione e il regolare		
		funzionamento con giunzioni filettate e guarnite; completa altresì di raccordi,		
		derivazioni, elementi di giunzione, serraggio, tenuta, sostegno e staffaggio,		
		assistenze murarie escluse; compreso l'accatastamento dei materiali a piè d'opera, ogni onere per attrezzi, mezzi e materiali, nonche' di ogni altro onere accessorio per		
		dare l'opera compiuta a regola d'arte, secondo i disegni di progetto o le indicazioni		
		caddella D.L.;		
		Valvola di ritegno c.s.d. Ø 1.1/4 - DN 32	cad	46,54

N°	Rif	Descrizione dei lavori	Unità	Prezzo unitario
	Prezziario		misura	€
	Regione			
	Veneto			
50	T	VALVOLE DI REGOLAZIONE MANUALE TERMOSTATIZZABILI		
59		Fornitura e posa in opera di valvole di regolazione manuale termostatizzabili in		
		ottone cromato di tipo a squadra per tubo di rame e plastica, da installare nei corpi		
		scaldanti di nuova installazione, complete ognuna di manopola per il comando		
		micrometrico, dei normali accessori per la corretta installazione, compreso		
		l'accatastamento dei materiali a piè d'opera, ogni onere per pezzi speciali,		
		sigillature, attrezzi, materiali e mezzi d'uso e di consumo, nonche' di ogni altro onere		
		accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte, secondo gli elaborati di		
		progetto o le indicazioni della D.L.;		
		(Originale CALEFFI/GIACOMINI/CAZZANIGA) : Valvole di regolazione c.s.d. (Ø 1/2" - DN 15)	cad	20,85
60		Fornitura e posa in opera di:	oud	20,00
		Comandi termostatici per valvole radiatori (da installare solo nei bagni) con sensore		
		incorporato ed elemento sensibile a liquido; (campo di temperatura da 6 a 29°C);		
		completo dei normali accessori per la corretta installazione e il regolare		
		funzionamento compreso l'accatastamento dei materiali a piè d'opera, ogni onere		
		per pezzi speciali, sigillature, attrezzi, materiali e mezzi d'uso e di consumo,		
		nonche' di ogni altro onere accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte, secondo gli elaborati di progetto o le indicazioni della D.L.;		
		(Originale CALEFFI/GIACOMINI/CAZZANIGA)	cad	37,70
		(Originale of teet in our too min the feet at the ry	Jaa	07,70
61	O.4.38	O.4.38 STRUMENTI DI MISURA, TERMOMETRO A QUADRANTE BIMETALLICO		
		Termometro bimetallico. Conforme alle norme I.S.P.E.S.L Attacco posteriore		
		filettato 1/2" M.		
		Cassa in ABS. Con pozzetto. Scala temperatura da 0° a 120°C. Diam. 80 mm.		
		Classe di precisione 1,6.		
		Compresi: termometro bimetallico; guaina D=1/2";		
		pozzetto saldato su tubazione;		
		materiale vario di installazione;		

N°	Rif	Descrizione dei lavori	Unità	Prezzo unitario
	Prezziario		misura	€
	Regione			
	Veneto			

		e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte. TERMOMETRO A QUADRANTE BIMETALLICO Scala 0-120°C, D = 80 mm	cad	24,75
62	O.4.37.1	MANOMETRO A QUADRANTE CON RUBINETTO DI PROVA Manometro a quadrante, di tipo Bourdon. Diametro quadrante 80 mm. Conforme alle norme I.S.P.E.S.L Attacco filettato M. Campo di temperatura da -20°C a +90°C. Classe di precisione 2,5. Rubinetto per manometro campione I.S.P.E.S.L. a tre vie. Attacchi filettati F x M. Corpo in ottone diametro 1/2", Riccio ammortizzatore. In rame. Cromato, con attacco maschio fisso e femmina girevole da 1/4"; Con fondoscala indicato. Compresi: manometro a quadrante; rubinetto a tre vie; ricciolo di collegamento; guarnizioni di tenuta; e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte STRUMENTI DI MISURA, MANOMETRO A QUADRANTE CON RUBINETTO DI PROVA Scala 0- 4 bar	cad	34,31
63		Fornitura e posa in Opera di VASO DI ESPANSIONE Vaso d'espansione chiuso a membrana corredato dei relativi documenti di immatricolazione, collaudato ISPESL (raccolta VSR), costruito in lamiera d'acciaio di qualità e verniciato a fuoco con membrana in gomma sintetica (Temp. max di esercizio 99°C), nelle dimensioni		

N°	Rif	Descrizione dei lavori	Unità	Prezzo unitario
	Prezziario		misura	€
	Regione			
	Veneto			
		indicate.		
		Nelle capacità (C) e con il tipo di membrana di seguito indicate Compresi: vaso d'espansione chiuso in acciaio verniciato a fuoco;		
		mensolame in profilati normali verniciati per sostegno;		
		materiale vario di consumo;		
		e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte	cad	87,69
64		Fornitura e posa in Opera di accessori per Bagni e Spogliatoi		
		N.1 Collettore Idrico , N1 copricollettore in Plastica , N.1 bidet, n.3 WC ; N.1 WC per Disabili , n.3 Lavabi , N.1 Lavello per Disabile , N.32 punti idrici , N.1 Lavello Grande		
		per spogliatoio dimensioni indicative 200x90 cm, rubinetteria e accessori per N.3		
		Bagno Normale e N.1 Bagno Disabili , n.16 miscelatori per docce e N.4 miscelatori		
		per lavandini e n.8 piatti docce mensolame in profilati normali verniciati per		
		sostegno; materiale vario di consumo;		
		e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regolad'arte	corpo	9.000,00
		e qualit alitio necessario per rinstallazione diffinata a regolad arte	оогро	3.000,00
		OPERE ELETTRICHE		
65		Adeguamento ed ampliamento quadro elettrico esistente		
		Fornitura e posa in opera di interruttore automatico da installare all'interno del		
		quadro elettrico esistente:		
		n. 1 Int. MGT 2x16A 6kA Montaggio completo di etichette utenze e profilati DIN per il fissaggio		
		dell'apparecchiatura di comando e protezione Fileria, capicorda ed ogni altro		
		accessorio.	cad	49,00
			_	
66		QUADRO ELETTRICO NUOVI SPOGLIATOI (QS)		
		Fornitura e posa in opera di centralino da parete , grado di protezione IP44,		

N°	Rif	Descrizione dei lavori	Unità	Prezzo unitario
	Prezziario		misura	€
	Regione			
	Veneto			
		contenente le seguenti apparecchiature:		
		4 '-4 MOTD 0 404 Ide 0 004 (01 A) (see see le)		
		n. 1 int. MGTD 2x16A ldn=0,03A "6kA" (generale) n. 1 int. MGT 2x10A "4.5kA" (illuminazione)		
		,		
		n. 1 int. MGT 2x16A "4,5kA" (Forza motrice)		
		Montaggio a parete completo di etichette utenze e profilati DIN per il fissaggio delle apparecchiature di comando e protezione Fileria, capicorda ed ogni altro		
		apparecchiature di comando e protezione Fileria, capicorda ed ogni altro accessorio.	cad	176,00
		Comandi	oaa	170,00
67		Punto luce in esecuzione a soffitto, costituito da conduttori FS17 di sezione 1,5		
		mmq, infilati in tubazioni rigide in P.V.C., per posa a parete.		
		Nel prezzo esposto sono compresi i cavi di alimentazione e di terra di tipo FS17 in		
		stacco dalle dorsali, le cassette di derivazione, i contenitori portapparecchi per		
		supporti a tre posti, i punti di tipo modulare con marchio I.M.Q., i morsetti, la quota parte di tubo rigido in pvc da parete in stacco dalle dorsali e quant'altro per dare il		
		tutto in opera a quanto perfetta regola d'arte.		
		punto luce interrotto in esecuzione IP55	cad	42,00
		Forza motrice		
68		Punto presa in esecuzione da parete, costituito da conduttori FS17, di sezione		
		minima 2,5 mmq., infilati in tubazione rigida in P.V.C., per posa a parete. Nel		
		prezzo esposto sono comprensivi le cassette di derivazione, punti di tipo modulare		
		con marchio I.M.Q., la quota parte di tubo rigido in pvc per posa a parete, i contenitori portapparecchi per supporti a tre posti, i morsetti, la quota parte di cavo		
		elettrico di tipo FS17 in stacco dalle dorsali e quant'altro per dare il tutto in opera a		
		perfetta regola d'arte.		
		punto presa Universale 10/16A+t in esecuzione IP55	cad	44,00
		-		

N°	Rif	Descrizione dei lavori	Unità	Prezzo unitario
	Prezziario		misura	€
	Regione			
	Veneto			

	Canalizzazioni dorsali		
69	Fornitura e posa in opera di tubo rigido in pvc per posa a parete, per la distribuzione dorsale, avente i seguenti diametro: (La fornitura comprende inoltre le cassette di derivazione dorsali da parete, le cassette di derivazione secondarie, i raccordi, gli accessori e quant'altro necessario per rendere la posa a perfetta regola d'arte (il tutto con grado di protezione IP55) (Orig. INSET o sim) tubo D32	m	5,80
	Cavi elettrici dorsali		
70	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico di tipo FS17, per la distribuzione dorsale, avente le seguenti sezioni:  La fornitura comprende inoltre i capicorda, gli accessori e quant'altro necessario per rendere la posa a perfetta regola d'arte		
	Sezione 2,5 mmq	m	0,70
	Sezione 4 mmq	m	0,95
71	Fornitura e posa in opera di termostato per posa all'interno di cassetta in pvc da parete.  Nel prezzo esposto sono comprensivi le cassette di derivazione, punti di tipo modulare con marchio I.M.Q., tutto il tubo rigido in pvc per posa a parete completo di cavo di tipo FS17, i contenitori portapparecchi per supporti a tre posti, gli accessori e quant'altro necessario per rendere la posa a perfetta regola d'arte.		
	Termostato digitale settimanale a batteria	cad	117,00
72	Impianto di terra Fornitura e posa in opera di cavo FS17 di colore G-V, avente sezione 6 mmq, per l'interconnesione del nuovo impianto all'impianto di terra esistente per gli spogliatoi	m	1,10

N°	Rif	Descrizione dei lavori	Unità	Prezzo unitario
	Prezziario		misura	€
	Regione			
	Veneto			
7.0		III. artis a transfer de		
73		Illuminazione ordinaria La fornitura comprende inoltre la quota parte di cavo elettrico di tipo FS17 in		
		derivazione dalla dorsale, la quota parte di cavo elettrico di tipo i 317 in		
		derivazione dalla dorsale, le scatole di derivazione, i raccordi, i tubi fluorescenti, gli		
		accessori e tutto il necessario per rendere la posa a perfetta regola d'arte.		55.00
		(Orig. 3F FILIPPI o sim.)	cad	55,00
74		Fornitura e posa in opera di plafoniera fluorescente 1x22W con grado di protezione		
'		minimo IP55.		
		La fornitura comprende inoltre la quota parte di cavo elettrico di tipo FS17 in		
		derivazione dalla dorsale, la quota parte di canalizzazione in tubo rigido in pvc in derivazione dalla dorsale, le scatole di derivazione, i raccordi, i tubi fluorescenti, gli		
		accessori e tutto il necessario per rendere la posa a perfetta regola d'arte.		
		(Orig. 3F FILIPPI o sim.)	cad	39,00
7.		Illustration of the section of the s		
75		Illuminazione d'emergenza Fornitura e posa in opera di plafoniera autonoma d'emergenza, del tipo S.E. 18W,		
		con batteria tampone al Ni-Ca con autonomia minima di 1h costruita con materiale		
		plastico autoestinguente, led di presenza rete e di attivazione circuito di ricarica e		
		con grado di protezione minimo IP44.		
		La fornitura comprende inoltre la quota parte di cavo elettrico di tipo FS17 (dalla lampada alla canalizzazione dorsale), gli accessori e quant'altro per dare il tutto in	cad	53,00
		opera a quanto perfetta regola.	cau	55,00
		(Orig. BEGHELLI o sim.)		