



COMUNE DI GORO



PROGETTO FINANZIATO DAL BANDO BORGHI CON IL DECRETO SG N. 453 07/06/2022 - ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE A VALERE SUL PNRR, "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE", E "ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. PROGETTO TITOLATO "PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL COMUNE DI GORO CUP B62F22000030006

**GORO PLUS HUB**  
IMMOBILE: via del Mercato Nuovo n 4, 44020 Goro (FE)

PROGETTO ESECUTIVO

COMMITTENTE  
Comune di Goro  
Piazza Dante Alighieri 17 – 44020 Goro (FE)

Il Sindaco  
Maria Bugnoli

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Geometra Matteo Zappaterra

COLLABORATORI  
Geometra Arianna Lonatai, Geometra Luca Zannicolò

INCARICATO



P.R.O.G. ARCH. DESIGN SRL  
via San Remo 3 cap 00182, Roma  
P. IVA 13559871002 Codice fiscale 13559871002



PROGETTISTI



Architetta Gisella Giudice



Architetta Floriana Orlandino



Architetta Barbara Renzi



Ingegnere Roberto Bertazzi

ELABORATO

DETTAGLI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI MURATURE

Stato post operam - piante, prospetti, sezioni

CODICE PROGETTO  
PE.P10

DATA  
08/02/2023

SCALA DISEGNO  
1:50

REVISIONE  
REV 01

STATO POST OPERAM

Piante con indicazione e quote delle nuove murature  
scala 1:50



PIANTA PRIMO PIANO



PIANTA PIANO TERRA

PARTICOLARI ESECUTIVI

scala 1:50/1 :20

SALA IMMERSIVA PIANO PRIMO

Schema fori suelle pareti in cartongesso - prospetti interni

n.4 FORI RETTANGOLARI 45 X 9  
per bocchette di areazione/antifumo con griglia



S I - 01

n.2 FORI ROTONDI PASSANTI



S I - 02



S I - 03

NB  
Fori per griglie  
dimensioni 48x9.8 cm

MURATURA M1

interno

esterno

Intonaco interno sp 1.5 cm

Muratura in blocchi di cls  
15x20x40 cm  
posti in opera in doppia fila con malta bastarda

Intonaco esterno sp 2 cm



MURATURA M2

interno

Rasatura sp >0.1 cm

Parete in lastre di cartongesso  
lastre sp 12.5 mm  
profili 10.6 mm (interasse 600 mm)

Rasatura sp >0.1 cm



MURATURA M3

interno

Rasatura con rete sp >0.1 cm

Muratura in pannelli di cls (tipo alpha)  
8x100x27.7 cm  
posti in opera con malta bastarda

Rasatura con rete sp >0.1 cm



ALL'APPALTATORE E' FATTO OBBLIGO DI EFFETTUARE ATTENTI RILIEVI IN CANTIERE PRIMA DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE DI SUA COMPETENZA E PRIMA DELLA REDAZIONE DEI DISEGNI DI OFFICINA.

TUTTE LE PARTI EDILIZIE E LE STRUTTURE DEVONO VENIR ESEGUITE IN MODO DA POTER ASSORBIRE LE TOLLERANZE DI LEGGE PUR OSSERVANDO LE INTENZIONI PROGETTUALI.