

LEGENDA RETI

RETI ACQUE NERE e SAPONATE (simbolo e descrizione)

- Tubazioni acque nere:
In P.V.C., serie pesante colore rosso avante:
pendenza minima dello 0,5 %
Diametro: □ DN 125 □ DN 140 □ DN 160
- Tubazioni acque saponate:
In P.V.C., serie pesante colore rosso avante:
pendenza minima dello 0,5 %
Diametro: □ DN 125 □ DN 140 □ DN 160

- Tubazioni di sifato
- POZZETTO CON SIFONE IDRALUICO
- POZZETTO CON SIFONE TIPO FIRENZE
- POZZETTO DI DERIVAZIONE
- POZZETTO DI CAMBIO DIREZIONE
- POZZETTO DI CAMBIO DIREZIONE DOLCE
- POZZETTO DI SPEZIONE
- POZZETTO CONDENSAGRASSI Ø 80 cm.

RETI ACQUE PIOVANE (simbolo e descrizione)

- Tubazioni acque bianche:
In P.V.C., serie pesante colore rosso avante:
pendenza minima dello 0,5 %
Diametro: □ DN 140 □ DN 160 □ DN 200
- POZZETTO DI SEDIMENTAZIONE
- POZZETTO SIFONATO E CADITOIA
- POZZETTO DI DERIVAZIONE
- POZZETTO PLUVIALE SIFONATO
- "FAZZOLETTO" IN CLS
- PLUVIALE NON CANALIZZATO
- POZZETTO CON ANTIRIFLUSSO

- DISTINTA DEGLI SCARICHI
- ① - scarico olio colonna raccolta scarichi nel solo W.C. olio vaso alla turca;
- ② - scarico olio colonna di raccolta scarichi dalle sole acque saponate (docce, lavandei, lavandei, bidet, etc.);
- ③ - scarico olio colonna di raccolta scarichi dalle sole acque di scarico delle cucine (lavelli e lavastoviglie);
- ④ - scarico olio colonna sistema di raccolta scarichi non separabili dai servizi igienici esistenti;

LEGENDA LOCALI

LEGENDA SISTEMI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE

- 1 Lavaggio Cucina
- 2 Bagno
- 3 Lavanderia
- C Pozzetto di cacciata
- Vasca biologica tipo Imhoff
- Impianto di sub-irrigazione



COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

Provincia di Venezia

PROGETTO

REGOLAMENTO COMUNALE DI FOGNATURA

ELABORATO

EDIFICIO NUOVO in zona provvista di rete fognaria pubblica separata collegata al depuratore

SCALA

1:100

Elaborato No. 01

